



## 5. Транспортирование и хранение

- 5.1. При хранении и транспортировке межкомнатных дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
- 5.2. Межкомнатные двери допускается перевозить транспортом всех видов в крытых транспортных средствах и контейнерах.
- 5.3. Зона погрузки/выгрузки межкомнатных дверей в транспортном средстве или контейнере не должна иметь выступающих элементов каркаса и должна быть облицована фанерой или другим материалом-заменителем.
- 5.4. При отсутствии обшивки фургона или контейнера погрузка допускается при дополнительной упаковке листами гофрокартона за счет организации-перевозчика.
- 5.5. Не допускается наступать на межкомнатные двери и бросать их при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- 5.6. В случае укладки полотен разного типоразмера в один ряд необходимо устанавливать проложку из плитного материала или гофрокартона толщиной не менее 10 мм по ширине большего полотна. Укладку производят, начиная с дверных полотен большего типоразмера к меньшему.
- 5.7. Хранение межкомнатных дверей допускается в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха 30-60% и температурой от +5°C до +35°C.
- 5.8. При хранении двери должны быть установлены вертикально с углом наклона не более 10° и опорой на деревянные лаги шириной не менее 70 мм, или уложены горизонтально на поддоне с высотой стопы не более 1200 мм. При этом этикетки всех полотен должны быть с одной стороны, имеющей возможность подхода.
- 5.9. Категорически запрещается хранить двери в помещениях, где производится ремонт или строительные работы. Не допускается хранить двери под прямыми солнечными лучами, т.к. это может вызвать неравномерное выцветание тонировки натуральной древесины.
- 5.10. Запрещается хранить двери вблизи нагревательных приборов, на сквозняке, а также в неотапливаемых помещениях. Резкие перепады температуры окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин и искривления отдельных элементов конструкции.

## 6. Требования к эксплуатации

- 6.1. Межкомнатные двери относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначены для эксплуатации внутри отапливаемых и вентилируемых помещений при температуре не ниже +15°C и не выше +35°C с относительной влажностью 30-60%, не подверженных перепадам температур. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств межкомнатных дверей.
- 6.2. Не допускается оставлять двери под прямыми солнечными лучами, это может вызвать неравномерное выцветание тонировки натуральной древесины.
- 6.3. В процессе эксплуатации возможно изменение оттенка лакокрасочного покрытия дверей под воздействием повседневного ультрафиолетового излучения.
- 6.4. Избегайте грубого механического воздействия на дверь, так как на ней могут образоваться сколы, задиры, вмятины, что, как следствие, ведет к ухудшению внешнего вида.
- 6.5. Не допускается контакт двери с воздухом или поверхностями, температура которых превышает +40°C, что может привести к деформации и повреждению покрытия межкомнатных дверей.
- 6.6. Не допускается эксплуатация дверей ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла.
- 6.7. В случае загрязнения дверь можно протереть специальной чистящей салфеткой со средствами ухода за мебелью из натуральной древесины. Используйте только качественные, специально предназначенные для этих целей чистящие и полирующие средства в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области их применения.
- 6.8. Не допускается применение для очистки дверей растворителей и пятновыводителей, а также порошковых чистящих средств.
- 6.9. Не допускается попадание на покрытие двери химически активных веществ (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. д.).
- 6.10. При установке межкомнатных дверей в ванной комнате необходимо соблюдать и поддерживать эксплуатационный режим влажности, обеспечивая нормальную вентиляцию и полное проветривание ванной комнаты после её использования по назначению.
- 6.11. Не допускается воздействие влаги, а также ее попадание в зазоры между деталями, это может привести к повышению влажности древесины и, как следствие, - к короблению, деформации деталей межкомнатного дверного полотна.

## 7. Требования к монтажу

- 7.1. Перед установкой, в случае, когда межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного (особенно в зимний период), рекомендуется в течение пяти дней выдерживать межкомнатные двери в помещении с целью их акклиматизации.
  - 7.2. Внешний вид межкомнатных дверей должен быть проверен (осмотрен) покупателем при его покупке и до установки (до врезки петель и замков).
  - 7.3. При обнаружении дефектов производственного характера составляется акт и прилагаются фотографии дефектов, которые должны быть направлены организации, осуществившей продажу дверей и погонажа.
  - 7.4. Монтаж межкомнатных дверей должен производить квалифицированный специалист.
  - 7.5. Сохраняйте фабричную упаковку до момента установки.
  - 7.6. Монтаж межкомнатных дверей должен осуществляться в полностью отделанных помещениях, т. е. с окрашенными стенами, наклеенными обоями и уложенными полами.
  - 7.7. Если дверь устанавливается в строящемся или ремонтируемом помещении, убедитесь, что все материалы хорошо просохли, и в помещении установились нормальные (отвечающие требованиям эксплуатации) влажность и температура.
  - 7.8. Запрещается устанавливать межкомнатные двери вблизи нагревательных или отопительных приборов.
  - 7.9. Не допускается повреждение фабричного покрытия.
  - 7.10. Рекомендуется аккуратно, не допуская потеков, обработать олифой или мебельным лаком места, подготовленные для врезки замка и петель там, где нарушено фабричное покрытие.
  - 7.11. При монтаже погонажных изделий для обеспечения равномерного зазора между коробкой и полотном, а также исключения зазоров между коробкой и добором рекомендуется устанавливать дополнительный крепеж.
- Примечание:** механические повреждения покрытия дверных полотен и погонажных изделий при монтаже не являются причиной возникновения претензии к изготовителю.

## 8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки заказчику.
- 8.2. Фирма-производитель оставляет за собой право отказать от бесплатного гарантийного ремонта в случае нарушения инструкции по эксплуатации межкомнатных дверей, а также в случаях, указанных в пунктах 8.3. и 8.4. условий гарантии.
- 8.3. Межкомнатные двери снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - если изделие имеет следы постороннего вмешательства, попытки ремонта конечным покупателем;
  - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
  - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- 8.4. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные:
  - механическим воздействием;
  - попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
  - воздействием стихии, пожара, бытовыми факторами;а также возникшие в результате:
  - некачественного монтажа;
  - нарушения правил транспортировки;
  - нарушения правил хранения, эксплуатации и ухода.
- 8.5. При обнаружении дефектов производственного характера необходимо обратиться к организации, осуществившей продажу. Возврат изделия осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность дверного полотна. Без упаковки прием возвратных межкомнатных дверей не производится.

## 9. Свидетельство о приемке.

Дверное полотно заказ № \_\_\_\_\_ соответствует требованиям ТУ 5361-121-96708904-2015, заказ-наряду, договору и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.      Контролер ОТК \_\_\_\_\_  
(штамп)

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию двери с целью улучшения ее эксплуатационных свойств без отражения в данном паспорте.**